

Tellisfassaadi koopia käib kokku kui lego

Tellist järele aimavate fassaadiplaatidega saab võrreldes päristellistega kivimaja mulje kiiremini ja odavamalt, kuid lühemaks ajaks.

“Põhiline erinevus ehtsast tellisvoodrist ongi vastupidavus: kividest müür kestab siiski kauem kui koopia,” tõdeb tellisvoodrit järele aimavaid fassaadiplaate turustava Tenax Eesti Filiaali juhataja Ivo Nõmme. Samas on koopia ja ehtne tellisvõlv väliselt ära vahetamiseni sarnased

Pealegi, erinevalt ehtsast tellisvoodrist on fassaadiplaat ühtaegu viimistlus- ja soojustusmaterjal. Lisaks on umbes 7–8 sentimeetri paksuse materjali ruutmeetri hind koos paigaldusega tegeliku tellismüüritise hinnast peaaegu neli korda odavam.

Vundamenti pole vaja

Näiteks ehtsatest tellistest voodri alla peab tegema vundamenti, kuid imitatsiooni puhul seda muret ei ole.

Fassaadikive turustava Erek OÜ juhataja Ilmar Vaabel väidab, et n-ö ersattellisvoodri taha õhuvahet vaja polegi. Kui ehtsatest tellistest voodri taha tuleb jätta 2–3 cm tuulutusvahe, siis soojustusega tellisplaadid saab otse seinale kinnitada: tuuldub materjal isenesestki.

Vaabeli seletusel tormi- ja ilmastikukindla Marmoroci kergelt krobeline või sile vett hülgav materjal on valmistatud purustatud marmo-

rist, tsemendist ja värvipigmendist.

Nõmme seevastu peab plaatidetaguseid distantsliiste vajalikuks, eriti veel siinses kõikuvas kliimas. Näitena toob aga tema klinkeri imitatsiooniga plaadid.

Kuna plaatide allavundamenti pole vaja, saab need toetada, kas maja etteulatuvale soklile või kuumtsingitud terasest valmistatud liistudele. Viimased on plaatide mugavamaks paigaldamiseks põhjast perforeeritud.

Kokkupanek on imelihtne

Nõmme kinnitusele saab tellise imitatsiooniga fassaadiplaate kerge vaevaga ka ise kokku panna. Paigaldajal tuleb vaid jälgida alumisi vuuke ja sooni ning eri värvivõimalustega, glasuuritud plaadistuse saab kokku kui lego.

Päris tellistest voodri ladumisel kaugeltki nii lihtsalt ei pääse.

Vaabelgi leiab, et kes vähegi loodi ja nõõri käes on hoidnud, saab plaadistuse paigaldamisega ise hakkama. Lisaks täidab selline seinavii-

Enne plaatide paigaldamist tasuks ikka kriitiliselt mõelda, kas selline materjal üldse maja välisilmega haakub.

Ivo Nõmme, Tenax Eesti Filiaali juhataja

mistlus ju ka täiendava välissoojustuse ülesandeid.

Teisalt aga hoiatab Nõmme iga maja puhul kohe tellise koopia plaatide poole haaramise eest.

Ei sobi igas stiilis majale

“Enne plaatide paigaldamist tasuks ikka kriitiliselt mõelda, kas selline materjal üldse maja välisilmega haakub,” soovib Nõmme majaoomanikul läheneda materjalikasutusele ka esteetilisest küljest. Võib ju nii muidu arhitektuuriliselt stiiliühtse maja muuta paari liigutusega näotuks monstrumiks.

Ehitusmaterjalide kaupluse Espaki müügijuht Sirje Väljataga peab tellisplaadide paigaldamist tavainimesele ikkagi keeruliseks. Ehkki leidub ka väga hakkajaid, on see töö jõukohane pigem spetsialistile, kes on saanud vastava väljaõppe.

Kestvus jääb tellisele alla

Tema teada kasutatakse õhukesi telliseplaate pigem siseviimistluses. Liiatigi pole ta näinud, et keegi nendega oma maja tervet fassaadi oleks katnud. Väljataga sõnul on tegemist hästi õhukeste plaatidega, mis näevad välja nagu tellise välimine kül. Plaadid paigaldatakse liimimise teel ning vuugivahed täidetakse seguga.

Ehkki kestvuselt jääb ersattellisvooder ehtsale tellisvoodrile alla, on esimene lihtsamini renoveeritav: katkise plaadi saab kergelt asendada. Päristellised aga vajavad erimenetlust.

Siim Sultson



MONIER

ROOFS FOR LIVING


ÖKO-KESKUSEST
SOODUSHINNAGA
KVALITEETNE
KIVIKATUS!



USKUMATU!

30. juunini 2008
Est-Stein Elegant
katusekivi alates

59.-/m²



Nõustamine
Projekteerimine
Müük ja paigaldus

Tallinna ÖKO-Keskus

Paldiski mnt 120 a

Tel 654 1116

GSM 53 35 9266

tallinn@eko-keskus.ee

www.eko-keskus.ee