


**EESTI
AKEN**

PUITAKNAD • PUIT-ALUMIINIUMAKNAD RÕDUUKSED • LÜKANDUKSED • VOLDIKUKSED

SUUREPÄRANE SOOJUSISOLATSIOON, KASUTUSMUGAVUS, TURVALISUS JA HIND – KÕIK ÜHES KOMPLEKTIS

AKENDE EELISED

- väga hea soojus- ja müraisolatsioon
- klaaspaketi paksus kuni 80 mm
- 3-suunas reguleeritav aknaraam
- suurendatud turvalisusega sulusesüsteem
- lai valik tuulutusvõimalusi
- tuulutusasendites 24 h ilmastikukindel
- tugev liimpuidust konstruktsioon
- nähtamatud kinnituslahendused
- XL suurused
- väga mugav kasutada ja hooldada

P-68 ja PA-68

68 mm aknaprofiilid

$U_A - 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

$U_K - 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

PASSIIVAKEN

P-120 ja PA-120 (mitteavatavad aknad)

120 mm aknaprofiilid

$U_A - 0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

$U_K - 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

U_A – akna soojusjuhtivus / U_K – klaasi soojusjuhtivus



PARALLEEL-LÜKANDUSTE EELISED

- väga hea soojus- ja müraisolatsioon
- klaaspaketi paksus kuni 60 mm
- madal lävepakk
- isepuhastuv harjastega lävepakusüsteem
- XL suurused, avatav raam kaaluga kuni 400 kg
- väga mugav kasutada ja hooldada

PLU-68

68/164 mm ukseprofiilid

$U_{LW} - 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

$U_K - 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

PASSIIVUKS

PLU-96

96/220 mm ukseprofiilid

$U_{LW} - 0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

$U_K - 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

U_{LW} – lükandukse soojusjuhtivus

U_K – klaasi soojusjuhtivus



Aknamehas OÜ Pärnu mnt 160F, Tallinn 11317 Tel +372 655 8515 E-post: info@kalesy.ee www.kalesy.ee