

mira

Rõdu remondi kevadel...

Terrasside ja rõdude hüdroisolatsioon ning plaatimine

Rõdud ja terrassid on karmide ilmastikutingimuste käes, nagu vihm, päike, külmumine, sulamine jms. Sellistes tingimustes kestlike konstruktsioonide ehitamine eeldab õigete tehniliste lahenduste ning toodete kasutamist. Plaadid möötmest tulenevalt võivad plaatkattes ja ka aluspinna tekkida väga suured pinged. Tumedad plaadid kuumenevad päikese käes enam, suuremõtmelised plaadid põhjustavad plaatkatte ja aluspinna vahel suuremaid pingeid.

Tasandustöödeks soovitame kasutada väheleeliselisest remontsegu mira 6990 betodeck, aluspinna kruntimiseks sobib mira 4180 primer. Veetõkkemört mira 4650 aqua-stop flexible kantakse pinnale kahes kihis, nurgad ja läbiviigud tihendada. Plaatide kinnitamiseks sobib eriti elastne plaatimisseguga mira 3130 superfix.

Aluspinna peab olema vähemalt 1% kalle trapi või serva suunas. Veenduge, et kasutatavad keraamilised plaadid sobivad välitingimustesse ja ei ole libedad.




**mira 4180
primer**



**mira 6990
betodeck**



**mira 4650
aqua-stop
flexible**



**mira nurgalint,
aurutõkkakangas**



**mira 3130
superfix**