



HÜDROISOLATSIOONI- JA PLAATIMISMATERJALID NING LAHENDUSED

AKZO NOBEL on rahvusvaheline kontsern, mille peakontor asub Hollandis. Tegemist on ühe suurima viimistlusmaterjalide ning keemiatoodete tarnijaga maailmas. Ühe kaubamärgina paljudest kuulub Akzo Nobeli kontserni ka Schönox. SCHÖNOX'i asutas 1891. aastal Saksimaal Wilhelm Schön. Käesoleval ajal toodab Schönox'i tehas Saksimaal professionaalseid kvaliteetseid plaadiliime ning pahtleid, põrandaliime, põrandate ja seinte tasandusegusid, kruntimis- ning hüdroisolatsioonimaterjale

SCHÖNOX'i hüdroisolatsiooni- ja plaatimislahendused

Schönox on välja töötanud täislahendusi erinevatele süsteemidele – basseinidele, aurusaunadele, rõdule ja terrassidele, duširuumidele, toiduineteosele, värvitudliikide loodus kividele jm. Hüdroisolatsioonilahenduse valik sõltub eelkõige veekoormusest pindadele.



Hüdroisolatsioonimaterjalide klassifikatsioon			
Veekoormusele vastupidavuse klassifikatsioon (DIN-Saksamaa)	Vastupidavus veekoormusele	Kasutuskoht	Sobiv SCHÖNOX'i toode DIN
A1	Suur veekoormus seintele, keskmine vee koormus põrandatele	Tavapärased duširuumid, toad, basseiniäärsed seinad	Schönox HA Schönox 1K-DS Schönox 2K-DS Schönox AB
A2	Suur pikaajaline veekoormus seintele ja põrandatele (ühiskondlikud duširuumid, basseiniäärsed pinnad)	Ühiskondlikud duširuumid, basseiniäärsed seinad ja põrandad	Schönox 1K-DS Schönox 2K-DS Schönox AB
B	Pidev suur veekoormus sise- ja välistingimustes	Rõdud, terrassid, basseinid	Schönox 1K-DS Schönox 2K-DS Schönox AB (ainult rõdule ja terrassidele)
C	Pidev suur veekoormus + keemilised tegurid	Suurkõrgid, mereveega basseinid, aurusaunad	Schönox GEA + Schönox EA

KODUSE DUŠIRUUMI / VANNITOA LAHENDUS

Duširuumi või vannitoa veetõkke tegemiseks sobib dispersioonipõhine hüdroisolatsioonimaterjal. Schönoxil on selleks süsteem, mis omab ka ETAG 022 sertifikaati. ETAG 022 (Ehitustoote tehnilise tunnustuse juhis) on välja töötatud EOTA (Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsioon) poolt ning hõlmab tootja terviklahenduse tunnustust. Tunnustus antakse terviklahendusele alates krundist ning lõpetades plaadiliimi ja vuugiseguga. Hüdroisolatsioonitooted, mis vastavad ETAG 022 nõuetele saavad automaatselt ka CE märgistuse, mis tähendab, et toode on Euroopa Liidus tunnustatud ja ei vaja enam täiendavaid sertifikaate. ETAG 022 sertifitseeritud juhiste järgi korrektselt paigaldatud hüdroisolatsioonisüsteemil on 25 aastane garantii. EOTA veebileht www.eota.eu

- Ruumi seinapinnad (näiteks krohv, betoon, kipskartong, plaadid Cetris, puullaastplaat V100 jms)
- Dispersioonkrunt SCHÖNOX KH
- Tasanduskiht:
 - põrandad: SCHÖNOX PL (PLUS), SCHÖNOX DE või TX või SCHÖNOX SEB (PLUS)
 - seinad: SCHÖNOX BM, SCHÖNOX PL (PLUS)
 Märkus: tasandusegu valitakse vastavalt konkreetsetele tingimustele ning esitatavatele nõuetele.
- Dispersioonkrunt SCHÖNOX KH + hüdroisolatsioonimaterjal SCHÖNOX HA - 2 kihti, kuivanud kihid üldpaksus 0,5 mm
- Elastne hüdroisolatsiooni nurgaliim SCHÖNOX ST-G, elastsed hüdroisolatsiooni sisenurgad SCHÖNOX IC-G ja välisnurgad SCHÖNOX EA-G, torumansetid SCHÖNOX EC-G (12 x 12 cm), trapimansetid FC-G (42,5 x 42,5 cm)
- Elastne veekindel C2 klassi põrand- ja seinaliim SCHÖNOX CFK (C2T) või SCHÖNOX PFK (PLUS) (C2TE S1), põrandaliim SCHÖNOX TT FLEX (RAPID) (C2FE S1)
- Elastne veekindel plaadivuukide täide (klass CG2): SCHÖNOX WD-FLEX (1-6 mm) või SCHÖNOX SB-FLEX (2-20 mm)
- Sanitaarhermeetik SCHÖNOX ES

CASCO LIIMID OÜ

Peterburi tee 101
13812 Tallinn
Tel 6 217 923
www.casco.ee

