

REPRO



Loodus on vorminud ise vahva aiaskulptuuri.



Põneva kujuga suurt kivi eksponeeri-ge väiksematest kivifraktsioonidest pinnakattel, kuhu on vahva kujunda-da ka mustreid.



Moodne aiatee ülisuurtest plaatidest.



Võimalusi, kuidas plaate kokku sobitada, on lõputult.

Algus lk 739

- Kivisillutise võib teha ka vabakujulistest ja eri värvi plaatidest.
- Kivi asetage alati laiema küljega vastu maad ja kaevake pisut pinnasesse, et ta mõjuks loomulikult. Mitme rahnu paigutamisel kasutage ebasümmeetriat, ärge jätke sama suuri vahesid.
- Suure kivi ilu pääseb paremini mõjule, kui seda eksponeerida värvilise killustiku, kruusa või väikeste kivikestega kaetud maalapil.
- Eri värvi ja kujuga peenemast kivimaterjalist võib luua lõbusaid mustreid.
- Killustiku jm väikestest kivikestest pinnakatte sees annab kena aktsendi mõni madalakasvuline okaspuu, kõrrelisepuhmik vm taim.
- Moodsal aiateel on reas hiigelsuured (1 x 1 või 1,5 x 1,5 m) kiviplaadid ja nende all teist värvi killustik või kruus.
- Väiksemad kivid võib panna metallvõrgust puuri ja ehitada sellistest plokkidest müüre. Klaasjate kividega saab luua erilise meeoleolu, kui panna nende vahele lambid.
- Looduslikust kivist tehases vormitud plokkidest on lihtne laduda müüre ja peenraääriseid, ehitada palissaade.
- Liivakivi ei libise, sobides seetõttu eriti hästi tiigi ja basseini äärde ning astekivideks üle veesilma.

KAJA KURG

Muruniiduk hooldatult talvekorterisse

Enne muruniiduki panemist talvekorterisse tuleb see korralikult hooldada, et kevadel taas korras masinaga niitma hakata.

Selleks võib pöörduda vastavasse teenindusse, kuid sama töö saab aiapidaja ka ise ära teha, järgides masina kasutusjuhendit.

Enamik inimesi vahetab muruniiduki õli kevadel enne esimest niitmist, kuid õigem on hooldada masin juba sügisel kohe pärast niitmishooaja lõppu. Suve jooksul on õli läbi töötatud ja tänu kütuse põlemisele happeliseks muutunud. Seismisel hakkab happeline mootoriõli tekitama mootoris roostet, kinni võivad jääda kolvirõngad jne.

Kõige tähtsam on niiduki õlivahetus

Muruniidukis soovitatakse kasutada mootoriõli, mille näitajad peavad

vastama kasutusjuhendis toodule. Õli vahetamiseks keerake ära mootori all olev kork ja laske õli välja spetsiaalsesse nõusse. Vana õli on ohtlik jääde, mida ei tohi valada loodusesse ega kanalisatsiooni. Seejärel kallake masinasse uus õli.

Kui muruniiduki õli ei vahetata ega jälgita, et õlivarda tase oleks normis, puruneb mootor üsna pea (jookseb kokku).

Enne käivitamist keerake süüteküünal maha ja puhastage küünlavanha. Juhul, kui küünal enam ei tööta, vahetage ka see välja. Samuti tuleb läbi pesta õhupuhasti element, mida võib teha näiteks tavalise nõudepesuvahendi ja sooja veega. Seejärel kuivatage osa ning pange tagasi. Kui õhupuhasti element on väga määrdunud, tuleb seegi välja vahetada.

Kui rääkida konkreetset sügisest hooldetööst, siis tuleb masin enne talveks hoiule panekut pesta veega, korpus aga korrosioonikaitsevahendiga sisse määrada. Hooldamiseks on

vaja küünlalt eemaldada küünlajuhe. Vana õli tuleb vahetada uue õli vastu. Pärast õlivahetust pange masin korras tööle, et õli määriks kogu mootorit. Õige õli hoolitseb talvel mootori eest.

Õlita ka aiakäärid ja oksatangid

Murutrimmeri või muu kahetaktilise mootori (õli-bensiini seguga töötav) konserveerimiseks talveks on soovitatav valada küünlaugust sisse väike kogus kahetaktilist mootoriõli.

Samuti tasub katta kaitsevahendiga aiatööriistad (heki- ja murukäärid, oksatangid jne).

Peale aiatehnika on soovitatav ka aia- ja murukäärid, oksa lõiketangid jne juba sügisel sisse määrada, et kevadel oleksid tööriistad töökorras.

KAIDO KÖÖP

Addinol MM OÜ

Lääne- ja Kesk-Eesti müügijuht