

# Epopõrand

tootega

## Temafloor P300



Temafloor P 300 on kahekomponentne lahustivaba isetasanduv epomass, mis sobib uute ja varem töödeldud betoonpõrandate katmiseks. Toode moodustab vastupidava vuukideta pinna, mida on kerge hooldada ja mille hoolduskulud on väikesed.

### Millistes ruumides kasutada?

Tootega Temafloor P300 kaetud põrand peab hästi vastu nii keemilisele kui ka mehhaanilisele kulumisele, seetõttu kasutatakse toodet toiduaine- ja ravimitööstuses, samuti ka rasketööstuses. Madalate hoolduskulude, hea vastupidavuse ja kerge hooldatavu-

se tõttu sobib toode ka väga hästi kodu ja kontori põrandale. Sobivaimad kohad epokattega põrandade kasutamiseks kodus on ruumid, mis vajavad tugevat pinnakatet – garaaž, majapidamisruum, kelder ja niisked ruumid nagu saun ja vannituba.

### Toonivalik

Temafloor P 300 on toonitav RAL Classic, RAL Effect, Symphony, NCS ja mitmete teiste värvikaartide põhjal. RAL Effect värvikaardis sisalduvad mitmed erinevad metalltoonid, mida kasutades on võimalik luua efektseid sisekujunduslahendusi. Erinevaid toone omava-

hel kombineerides saab põrandale tekitada põnevaid kujundeid ning mustreid, mis loovad kordumatu interjööri restoranides, kohvikutes, ostukeskustes, kontoriruumides ning miks mitte ka kodudes.

### Pinnale kandmine

Temafloor P 300 võib pinnale kanda pintsli, rulli või kõrgsurvepihustiga.

### Süsteem:

1–2 kihti kruunti Temafloor 200/400  
1 kiht Temafloor P 300  
Soovitav kihipaksus 0,5–1 mm



**TIKKURILA**

www.tikkurila.ee

AS Tikkurila tööstusvärvide osakond  
Tel +372 659 8950  
Faks +372 659 8951  
kontakt@tikkurila.com