



**Ä Samm-sammult
Kuidas pinda ette
valmistada ja
värvida?**

**1. PUITPINNAD
ETTEVALMISTUS:**
Puit olgu kuiv ja puhas ning vaba seenhaigustest ja kahjuritest. Kauakestva tulemuse annab puidu süsteemne töötlemine - immutamine, kruntimine ja värvimine. Eelnevalt immutatud puitu uuesti immutada pole vaja. Enne immutamist harjata pind mustusest või muudest lahtistest osakestest puhtaks. Värvitud pindadelt eemaldada lahtine värv kaabitsa, terasharja või värvieemaldusvahendiga. Hallitus ja samblik kõrvaldada pestes, loputada ja lasta kuivada. Oksakohtadelt eemaldada vaik, vajadusel töödelda neid spetsiaalse lakiga. Puitdetailide kinnitustena on soovitatav kasutada rooste- vabu naelu ja kruvisid. Roos- tetama kipuvad naelapead ja muud metallosad kruntige metallikruntvärviga.

VÄRVIMINE:
Pind tuleks immutada üks

PUITU immutatakse enne värvimist kaitsva krundikihiga. FOTO: JULIA-MARIA LINNA

Kuidas tagada, et värv püsiks kaua?

Iga pind nõuab värvimise ettevalmistuseks eri kohtlemist. Samas on osa reegleid alati samad: ilm olgu kuiv ja kergelt pilves, et töödeldavale pinnale ei langeks liiga palju otsest päikesevalgust. Värvimisele ja värvi kuivamisele kuluv aeg peaks jääma päeva keskele, et protsessi ei segaks hommikune ega ka öhtune udukaste.

OMA MAJA

80%

või väiksem võiks olla õhuniiskus värvimisel, temperatuur peaks jääma alla 30 kraadi. Värvimine tasub ajastada nii, et kuivamine jääks keskpäeva kanti.

Oma Maja