

te kasutusvõimalustega on sauna eesruumiga ühenduses olev terrass.”

Imemees OÜ juhataja Heikki Kilksoni sõnul peaks terrassi paiknemine sõltuma eelkõige sellest, kas soovitakse nautida lõunapäikest või on tegu tööinimestega, kes terrassile puhkama jõuavad alles õhtutunnil.

“Enamlevinud on need nn õhtused terrassid,” kinnitab ta. “Lisaks määrab asukohta ka maja plaan ning see, kuidas terrassile väljumine saab olema – kas köögist, elutoast või mujalt.” See on Kilksoni sõnul väga oluline ning tuleks hästi läbi mõelda, sest terrassile pääsemine peaks olema võimalikult mugav.

Samuti peaks projekteerimisel arvestama terrassi kõrgusega. Kilkson leiab, et alates 50 cm kõrgusest peaks terrassil kindlasti mugavuse ja turvalisuse huvides olema juba ka piire või trepp.

Katusega või ilma. Tasane räägib, et varikatusega puhkealal ei heiduta puhkajaid väiksem vihmababin ja see pikendab terrassi kasutusaega ka jahedamal perioodil. “Klaasmaterjalist, lükandustega piiratud kinnine terrass on praktiliselt aasta ringi kasutatav ning võimaldab väliterrassil muretult kasutada ka niiskuspelglikku aiamaööblit,” kinnitab ta.

“Kinnise, kuid vähemalt kahest küljest avatave klaasseinte kinni- või lahtisõidutamise abil saab terrassi sisetemperatuuri endale sobivaks muuta.” See on Tasase sõnul väga kasutajasõbralik lahendus, mille ainus negatiivne aspekt on maksumus.

“Terrassi kinniehitamise hind sõltub, muidugi mõista, kasutatavate materjalide valikust, aga enamasti peaks arvestama ~200 €/m² ainuüksi ehitustööde ja materjali maksumuseks,” tõdeb ta.

“Ilmselt on täielikult avatud terrass rohkem suviseks kasutamiseks, kinnine aga muudeks aastaegadeks,” tõdeb Kilkson. “Mõistlik oleks terrassi planeerida nii, et on olemas nii katusealune kui ka lahtine osa ning et kinnise osa saaks kergesti avada.” Ta lisab, et kinnise osa all on siis hea hoida näiteks mööblit.

Ise ehitades pööra tähelepanu terrassi vundamendile. “Kui on olemas algteadmised ehituse kohta ja ka natuke kogemust, siis internetivarusest on võimalik leida lugematul hulgal materjali terrasside ehitamise kohta,” ütleb Tasane, rõhutades, et iga ehitise tähtsaim osa on vundament.

“Sõltuvalt pinnasest saab kasutada ehitusplokkidele rajatud või postvundamendil konstruksiooni,” selgitab ta. “Kui aluspinnas on valdavalt mineraalne, st liivane, kivine, paeklibu-



GROKE VÄLISUKSED ■ AIAD JA VÄRAVAD ■ LIPUMASTID

OÜ Maxdoor on loodud 2006. aastal turustamaks Saksa uksetootja **Groke** toodangut. Tegemist on tippkvaliteetsete alumiiniumprofiilist valmistatud disainustega (välisustega).



Meie valikus on üle saja mudeli ja palju disainielemente, mida saab lisada kliendi soovil nagu ka RAL-kataloogi järgi valitavat uksevärvi.



Peale uste pakub Maxdoor ajameid väravatele ja garaažiustele ning erinevaid raadiotehnoloogia kasutusvõimalusi Saksa firma **Sommer** laiast tootevalikust.

Kuna Maxdoori meeskond on olnud pikalt seotud aedade ja väravate tootmise ja paigaldamisega, siis ei ole me jättnud unarusse ka seda tahku. Maxdoorist saab tellida meelepärase aia ja värava!



Maxdoor OÜ | Pärtli 1, Haljava, Jõelähtme vald, Harjumaa | tel 5663 9905 | info@maxdoor.ee | maxdoor.ee