


**EESTI
AKEN**

PUITAKNAD • PUIT-ALUMIINIUMAKNAD RÕDUUKSED • LÜKANDUKSED • VOLDIKUKSED

SUUREPÄRANE SOOJUSISOLATSIOON, KASUTUSMUGAVUS, TURVALISUS JA HIND – KÕIK ÜHES KOMPLEKTIS

AKNAD • kald-pöördavatavad/mitteavatavad aknad

- mugav kasutada ja hooldada
- suurepärase soojus- ja müraisolatsioon
- tugev liimpuidust konstruktsioon
- 3D reguleeritav, turvaline sulusesüsteem
- 24 h ilmastikukindel ka tuulutusesendis
- klaaspakett paksusega kuni 100 mm
- võimalik toota ka XL suurusega
- peidetud kinnitustarvikud

SOOJUSJUHTIVUS

ENERGIASÄÄSTLIK AKEN (avatav/mitteavatav aken)

P-68 ja PA-68 (68 mm aknaprofiil, 3K klaaspakett)

$U_A - 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

$U_K - 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

PASSIIVAKEN (mitteavatavad aknad)

P-120 ja PA-120 (120 mm aknaprofiil, 3K klaaspakett)

$U_A - 0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

$U_K - 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

P-150 ja PA-150 (150 mm aknaprofiil, 4K klaaspakett)

$U_A - 0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

$U_K - 0,33 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

U_A – akna soojusjuhtivus

U_K – klaaspaketi soojusjuhtivus



PARALLEEL-LÜKANDUKSED

- mugav kasutada ja hooldada
- suurepärase soojus- ja müraisolatsioon
- madal klaasfiber lävepakk
- isepuhastuv lävepakusüsteem
- klaaspakett paksusega kuni 60 mm
- avatava osa kaal kuni 400 kg
- peidetud kinnitustarvikud

SOOJUSJUHTIVUS

ENERGIASÄÄSTLIK LÜKANDUKS

PLU-68 (68/164 mm ukseprofiil, 3K klaaspakett)

$U_{LU} - 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

$U_K - 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

PASSIIVLÜKANDUKS

PLU-96 (96/220 mm ukseprofiil, 3K klaaspakett)

$U_{LU} - 0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

$U_K - 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

U_{LU} – lükandukse soojusjuhtivus

U_K – klaaspaketi soojusjuhtivus



Aknamehas OÜ Pärnu mnt 160F, Tallinn 11317 Tel +372 655 8515 E-post: info@kalesi.ee www.kalesi.ee