



SILIKAAT

100 AASTAT KINDLAT KIVI



Segud



Silikaat kuivbetoon M20 sobib vundamentide, pörandade, silluste, kandepostide jms valmistamiseks.

Silikaatkividest müüritse ladumiseks ja krohvimiseks sobivad: Müürimört M10, Tsementmört T100/300, Talvine tsementmört (kloriidivaba).

Lubiliivsegu baasil valmistatavad mördid krohvisegu (lubi+liiv+tsement).

Tellised



Silikaattellised 250x85x65; 250x120x88; 250x120x65

Klombitud silikaattellis 250x60x65; 250x85x65; 250x100x65; 250x100x88

Klombitud nurga-silikaattellis 225x60x65; 225x85x65; 230x100x88; 225x100x65

Lõhestatud silikaattellis 250x60x65; 250x60x88; 250x85x65

Lõhestatud nurga-silikaattellis 220x60x65; 190x60x88; 220x85x65

Möödud: pikkus x laius x paksus (mm)

Õõnestellis



Õõnes silikaattellis on Eesti oludes ideaalseim ehitusmaterjal: tugev, soojust akumuleeriv, sisekliimat stabiliseeriv, helipidav, mittepõlev.

Möödud 250x120x88 mm

Õõnesplakk



Õõnesplakk 250x240x192

Poolik õõnesplakk 125x240x192

Silluseplakk 240x250x192

Reasilikaatkivi 250x120x88

Aiapostid



Aiapostimütsid mõõtudes:

380x380 mm

440x440 mm

560x440 mm

Moodulite mõõtmed:

330x330x88 mm

450x330x88 mm

Suure mooduli

sisse on võimalik

paigaldada

postkast.

Kuivliiv



Fraktsioon 0,0 - 0,8 mm. Sobib liivapritsesides, mörtides, täitematerjalidena.

Fraktsioon 0,63 - 2,0 mm. Sobib liivapritsesides, mörtides, filtriliivaks, toalliledele, kassiliivakasti, akvaariumidesse.

Fraktsioon 2,0 - 6,0 mm. Sobib betoonisegudes, jalgteede kattedeks, talvel teepuisteks, filtriliivaks, toalliledele, akvaariumidesse.

www.silikaat.ee