



Aluspinna siledus peab olema vastavuses valitud tapeeditüübiga. Mida siledam ja aluspaberiga hästinakkavam on pind, seda parema tulemuse saame. Tapeetida võib krohvitud, värvitud ja puitpindu, samuti kipsplaadi või varem tapeediga kaetud pindu. Värskest krohvitud, tasase ja sileda pinnal puhul piisab kruntimisest. Värviga (liim-, emulsioon- ja lubivärv) kaetud pinnad tuleb pärast eelnevat niisutamist kuumaga veega, kuhu on lisatud Metylan Aktivi tapeediemaldusvedelikku, ja terasest pahtlilabidaga puhtaks kraapida.

Uut tapeeti vanale peale liimida ei soovita, kuna kõik vana tapeedi alused ebatasasused paistavad eriti hästi silma just pärast uue tapeedikihi paigaldamist. Vana tapeedi pind ei taga uuele sageli korralikku nakkuvust. Vana

tapeedi alune liim võib lahti sulada ja kui uus tapeedikiht kuivades kokku tõmbub, võivad mõlemad koos seina küljest lahti tulla.

Kuivana õnnestub vana tapeeti harva sada protsenti eemaldada. Kuivana saab vana tapeeti eemaldada pahtlilabida abil, surudes labida pinna ja tapeedi vahele.

Vana tapeedi saab eemaldada ka kliistri ehk lahja emaldusaine abil. Emaldusaine segatakse veega vastavalt kasutusjuhendile. Valmis lahus kantakse seinale rulli, käsna või kliistriharjaga. Ainel lastakse toimida ja seejärel eemaldatakse tapeet servast tõmmates. Toimeaeg sõltub ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest. Kui on veel kinniseid kohti, tuleb protseduuri korrata ja kraapida märgunud tapeet pinnalt maha pahtlilabida või lihvimispaberiga nr 40.

Vana tapeedi eemaldamiseks on sobivaim Metylani tapeediemaldusvedelik, mille lahusega tuleb vana tapeedikihti tugevasti niisutada. Lahuse valmistamise juhendi leiab pakendilt.

Paksemad, tugevama mustriga ja vett tõrjuva pealispinnaga, näiteks vinüültapeedid, tuleb eelnevalt tihedalt perforaatori ehk ogarulliga läbi torkida. Korralikult läbi niisutatud vana tapeedi saab seinalt raskusteta lahti rebida. Vajadusel võib kaasa aidata pahtlilabidaga.

Liimid

Müügil on nii kasutusvalmid kui ka kuivliimid (pulbri ja kontsentratsioonina). Nagu ravimite puhul, tuleb ka siin hoolikalt lugeda kasutusjuhendit, seda usaldada ja mitte hakata ise eksperimenteerima.

Soodapuhastus OÜ

- **Puitpindade ja palkmajade puhastus**
- **Kivipindade ja fassaadide puhastus**
- **Hauakivide ja monumentide puhastus**
- **Tahmakahjustuste likvideerimine**
- **Veesõidukite mürkvärvi eemaldamine**

Tel 56 470 450,
info@soodapuhastus.ee
www.facebook.com/Soodapuhastus.ou

