




GENEO®

Sobib ka passiivmajadele!

GENEO® RAU-FIPRO®


Parimad aknad nõudlikule kliendile!
Suurepärase energiasäästlikkuse ja stabiilsuse!

Saage ka Teie osa GENEO® tooteperekonna parimatest pakumistest
GENEO®-aknad: U_f kuni 0,85 W/m²K
 U_f kuni 0,79 W/m²K (sertifitseeritud passiivmajadele)
GENEO®-välisüksed: U_f kuni 0,75 W/m²K (sertifitseeritud passiivmajadele)
GENEO®-lükanduksed: U_f kuni 1,3 W/m²K



RAU-FIPRO® profiilisüdamik

Kõrgtehnoloogilisest materjalist RAU-FIPRO® profiilisüdamik annab GENEO® aknaprofiilile maksimaalse stabiilsuse.




Sale disain

Antud profiilisüsteem tagab elegantselt saleda joone (115 mm) ka suuremõduliste akende puhul. Tänu REHAU innovatiivsele klaaspaketi liimimistehnoloogiale on võimalik valmistada ka maast laeni aknaid nõutud stabiilsuses.



Soojapidavuse optimeerimine

GENEO® profiil omab funktsionaalseid kambreid, mida võib kasutada erinevaks otstarbeks. Näiteks GENEO® MD plus puhul paigaldatakse sinna termomoodulid.



Keskthend

Kolme uude lahendusega tihendiga GENEO® aknaprofiil hoolitseb parimate soojapidavusomaduste eest. Erakordselt elastsed, pikaajalisele koormusele vastupidavast materjalist tihendid garanteerivad akende pika eluea.



www.rehau.ee

Küsi GENEO® profiilist tooteid REHAU aknatootjatelt!

