



Seinapaneelid on täiesti omaette sisustuselement ja nende paigaldamiseks on vaja ruumi.

Janno Roos, sisearhitekt



Elav muster seinast sein



VAREM leidis ruumilisi seinapaneele pigem ühiskondlikes ruumides ja kontorites, nüüdseks on kasutusala laienenud.

KIRILL ALEKSEJEV
Nordtrade OU

Ruumilistel seinapaneelidel on reljeefne pealispind ja seinal moodustab see kindla mustri.

Iga inimene soovib oma kodu renoveerides selle unikaalseks ja võib-olla ka veidi eksklusiivseks muuta. Seda tehakse erinevalt: üks valib erilise põrandakatte, teine kasutab luksuslikke tapeete, kolmas dekoratiivkrohvi. Aga alati otsivad inimesed midagi uut, innovaatilist. Seinapaneel on üks neid võimalusi.

Ruumiliste seinapaneelide mustrite ja värvide valik on äärmiselt lai. Osaliselt sõltub see kasutatavast materjalist. Neid valmistatakse kipsist ja betoonist, plastist, MDFist ning looduslikust suhkruroo ja bambuse jahust koosnevast

segust. MDF-paneelide pind on läikiv ja sile, teistel satiini moodi, kuna need värvitakse pärast paigaldust üle.

Paigaldusviis sõltub paneelitüübist. Suhkruroost ja bambusest paneelid liimitakse seinale montaažiliimiga. Plast-, MDF- ning betoon- ja kipspaneelid kinnitatakse kas kruvide või naeltüüblitega. Seejuures vajavad betoon- ja MDF-paneelid oma raskuse tõttu ka liimi. Igal juhul tasub paigalduseks kohale kutsuda õppinud spetsialist või isetegemise soovi korral endale töökaik põhjalikult selgeks teha. Enne paigaldust tuleks lasta paneelidel oma raskuse kuhu need pannakse, vähemalt 20 tundi seista ja kohaneda.

Ühenduskohad saab ühtlaseks pahteldada nii loodus-