

KATU S



PLEKK-KATUSE alla peab olema korrektselt paigaldatud roovitus, aluskate ja soojustus. FOTO: RAUL MEE

Igal majal oma katus

Missugust katusematerjali valida, kas kivi, plekk, puit, bituumen või midagi muud, sõltub omaniku maitsest, rahalistest võimalustest ning hoone konstruktsioonist ja selle seisukorrast.

Ä ELEN LUHT
elen.luht@aripaev.ee



Ükskõik, missugust materjali lõpuks valida, kõige tähtsam on selle katuse hooldus. “Katus soovitakse üle vaadata vähemalt kaks korda aastas – kevadel pärast lume minekut ja sügisel enne lume tulekut,” ütleb Kristjan Keert, Monier OÜ müügi- ja turundusjuht. Katused tuleb puhastada lumest, samblast, puuokstest ja okastest, olenevalt sellest, mis on selle katuse materjal ja missuguses looduslikus piirkonnas asub maja.

Katused projekteeritakse üldjuhul vastavalt tavapärasele lumekoormusele, mis ei arvesta ekstreemseid lumeolusid, räästas rippuvaid hiidpurikaid ning kaugele üle katuse ser-



Peikko Group - Concrete Connections since 1965

©Adam Auer

- Rohkem kui 7000 ehitist üle maailma on ehitatud taladega Deltabeam
- Lihtne ja kiire karkassi ehitus
- Pikk sille - rohkem avatud ruumi
- Paindlik hoone põhiplaan kogu elutsükli vältel
- Sästab ehitise kõrgust – 10 korrust 9 asemel
- Lihtne paigaldada kütte-, ventilatsiooni- ja konditsioneerisüsteeme
- Kõrge tulepüsivus ilma lisakaitseta

PEIKKO EESTI OÜ

Kriidi 12
Tallinn, 11415, Harjumaa
Telefon: +372 60 742 86

www.peikko.ee

www.peikko.com