

ja uut värvikihti



MONIER

ROOFS FOR LIVING



Äp MIS ON MIS

► Ülekattemuster – üksteise peale kaldu löödud servatud ja hõoveldamata voodrilauad

► Veelaud – voodrilaudise ja enduva vundamenti vahel kaldus horisontaalne laud seinale pääsenud vee mahajutimiseks

Äp TASUB TEADA

► Jäta voodrilaudise taha vähemalt 22 mm tuulutusvahe.

► Jäta alumise voodrilaua ja veelaua vahele ligi poole-sentimeetrine pilu, siis pääseb õhk laudise taha ja vooder kuivab pärast märgumist kiiresti ega pehastu veelaua juurest nii ruttu.

► Jäta kahe samal tasapinnal oleva laua vahele paisumispilu kuni 2 mm.

► Vertikaallaudise puhul kaitseb pealelöödud liist või laud seina voodri taha tungiva vihma eest paremini.

► Laudvooder tahab enda taha eeskujulikke tuulutust.

Foto: Siim Sultson

Äp KOMMENTAAR



► **Tõnu Parmakson, Frantsiskus OÜ juhataja**

Vanadel voodritel tõesti puudus tagant õhuvahe, kuid selle tagas jällegi seinapinna endanarar.

Väga kuivi laudu ei tasu seina panna. Lauad peavad olema õhkkuiivad, ehk siis umbes 18% niiskusega. Liiga kuivad laud võivad vihma saades üles paisuda ning laud pääsevad seinalt lendu. Eriti mängimisaltid on laiad laud.

Teisalt, liiga märjad laud võivad kuivades kaarduda ning tuua seina seenkahjustused.

Voodri paigaldamisel tuleb laua ristlõike põhjal jälgida, et puusüü jääks väljapoole, siis ajapikku kõmmeldudes ei kaardu laua servad inetult eemale. Väljapööratud süü korral iga laud kõmmeldudes vaid kergelt kummub. Sama loogika on ka põrandate puhul.



USKUMATULT
**SUUR
VALIK**
KATUSEKIVE!



Nõustamine
Projekteerimine
Müük ja paigaldus

Tallinna ÖKO-Keskus
Paldiski mnt 120 a
Tel 654 1116
GSM 5335 9266
tallinn@eko-keskus.ee
www.eko-keskus.ee



KVALITEET JA TEENINDUS

KINNITUSVAHENDID JA LISATARVIKUD

- soojuskrohviga fassaadisüsteemidele
- ventileeritavatele fassaadisüsteemidele
- sandwich paneelidele
- lamekatustele

EJOT®

EJOT BALTIC
Tel: 51 10 736
tiit@ejot.ee