

AIA PROJEKT

majake, suveköök, kastmisüsteem, veesilm, valgustus,” rääkis Luigas. “Samuti ei juhtu siis olukorda, kus maja vundamendi rajamisel täitepinnas kalli raha eest ära veetakse ning hiljem maapinna tasandamiseks vajaminev pinnas sama kalli raha eest jälle juurde ostetakse.”

Aia rajamisega võiks alustada siis, kui välitööd on lõppjärgus ja tehakse siseviimistlust, kui kommunikatsioonid on ühendatud ning seoses maja ehitusega on tehtud kõik suuremad mullatööd ning maapinna kõrgusi enam ei muudeta. “Kui fassaaditööd on lõppenud, võiks alustada aia rajamisega,” soovitas Randoja-Muts.

Teisalt tödes ta, et on ka selliseid aiatöid, mida saab jupikaupa juba paralleelselt ehitusmasinatega teha.

“Aia tegemise ei ole mõtet liigselt kiirustada, sest sageli on ehitustööde järgse maapinna planeerimisega vajalik muuta pisut kõrgusi kogu krundil, mis tähendab



► Isegi pealtnäha labased mullatööd tuleb aiaprojektis täpselt määratleda, siis ei teki hiljem ootamatusi.

juba rajatud aiaosade ümbertegemist,” sõnas Nurme.

Istutusala märgi kohe

Pihtjõe soovitas alustada aia rajamist juba enne maja ehitamise algust, istutades siis suuri puid. “Ka vundamendi-august saadud pinnase abil on mõistlik selle hunnikuisse kogumise ja pärast ära-

vedamise asemel õuepinda modelleerida.”

Sageli veetakse pärast maja ehitust kohale must muld ja külvatakse muru. Järgnevatel aastatel hakatakse istutusalasid rajama, kaevates muru uuesti üles. Mõttekam on kohe istutusala ära märkida ja muruseemnest puutumata jätta.

Kui fassaaditööd on lõppenud, võiks alustada aia rajamisega.

Reti Randoja-Muts, OÜ
Taxusbaccata aia- ja maastikukujundaja

Olgu suvi...



T R V
K L I I M A

vahet pole...

või tali...

Meie lahendame kütte ja jahutuse mured

TRV KLIIMA AS • Assaku 75310, Harjumaa
Tel 610 5454 • Faks 610 5455 • e-post trv@trv.ee