

KIVIVILLA paigaldamisel on oluline, et soojustusplaadid oleksid ka ebastandardse ava katmisel korrektset mõõtu lõigatud.



Renoveerimisel jälgi ka tuleohutust

Vanade hoonete renoveerimisel ja uute ehitamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata tuleohutuse tagamisele.

Siinkohal vajab meenutamist, et tulekaitsevilladeks võib kasutada vaid neid kivivillatooteid, mille tihedus on vähemalt 100 kg/m³.

Hea võimalus on maja või

korter soojustada kivivillaplaatidega, millega on üpris lihtne ümber käia, kuna nad on juba tehases nii metall- kui ka puitkarkassi standardmõõte arvestades mõõtu lõigatud.

Korralikud kivivillast isolatsiooniplaadid on piisavalt jäigad, et täita kõik seinte ebataasused ning säilitada oma

maht ja kuju ka aastate möödudes. Peale heade soojustehniliste näitajate on kivivill suurepärase heli isoleerivate omadustega.

Ka tulepüsivuse seisukohast on kivivillast soojusmaterjalid hoonete soojustamisel hea valik, sest kivivill on mineraalvilladest tulekindlaim.



IKODOR
Meie sillutame Teie mõtted



UUS!
Valguskivi

Tänavakivid
Äärekivid
Könniteeplaadid
Ehitusplokid
Kaevurakked
Valguskivid

Kärkna, Tartumaa 60513, tel. 7337 263, 5010 174, www.ikodor.ee